

ONDERVLOER

VOOR LAMINAAT EN PARKET

RED-LINE 10dB

Kwaliteit	Red-Line 10dB
Materiaal	HDPE foam/ LDPE folie
Materiaaldikte (mm)	2
Afmeting (cm)	1500 x 100
Pak/rol inhoud	15 m²

De Red-Line 10dB is een ideale ondervloer voor laminaat en parket, ondanks zijn beperkte opbouw heeft u met de Red-Line 10dB een contactgeluidverbetering van 10 dB in combinatie met laminaat. De PE-folie zorgt voor bescherming tegen vocht van onderuit. De hoge dichtheid verhoogt de kwaliteit van de klikverbinding van de laminaatvloer.



GELUID

Contactgeluidverbetering ΔL_{in} met laminaat **10 dB**
Contactgeluidverbetering ΔL_{w} IS met laminaat **21 dB**
Certificaat **TUV certificaat**



THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat / klik PVC **Ja / Ja**
Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat / klik PVC **Ja / Ja**
Warmte-doorlaatweerstand (R m²K/W) **0,038**



BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm **$\geq 0,05$**
Kortstondige belasting (CS) ≥ 10 kPa **40**
Statische belasting (CC) ≥ 2 kPa **5**
Dynamische belasting (DL) cycles ≥ 10.000 **50.000**



VOCHT

Waterdamp blokkade (SD) ≥ 75 m **> 100m**

ADVIES

De Red-Line 10dB met de rode foliezijde naar beneden plaatsen op een schone vloer. De tweede rij over de folieflap heen plaatsen en de tapestrip verwijderen, daarna aandrukken.

ALLES VOOR JE VLOER!

CC PRO

Artikelnummer
4920123019



8 717003 301356 >

Scan deze QR
voor meer info.

