

# ONDERVLOERPLATEN

VOOR LAMINAAT EN PARKET

## BROWN-PACK 10dB

Kwaliteit	<b>Brown-Pack 10dB</b>
Materiaal	<b>Zachtboard</b>
Materiaaldikte (mm)	<b>10</b>
Afmeting (cm)	<b>plaat 79 x 59</b>
Pak/rol inhoud	<b>10 platen 4,66 m<sup>2</sup></b>

Brown-Pack de ondervloer voor parket en laminaat wanneer er hoge eisen worden gesteld aan egaliserend en isolerend vermogen. In combinatie met laminaat behaalt het een verbetering van 10dB  $\Delta$ Llin. Zachtboard is de ideale ondervloer in combinatie met een houten draagvloer. De hoge densiteit ondersteunt de klikverbinding van de laminaat en parketvloer. Voorzien van FSC label.



### GELUID

Contactgeluidverbetering  $\Delta$ Llin  
Contactgeluidverbetering  $\Delta$ Lw IS  
Certificaat TUV

met laminaat **10 dB**  
met laminaat **21 dB**  
Ja



### THERMISCHE WAARDE

Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat / klik PVC  
Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat / klik PVC  
Warmtedoorlaatweerstand (R m<sup>2</sup>K/W)

**Nee / Nee**  
**Nee / Nee**  
**hoge warmte isolerende waarde 0,13**



### BELASTING

Bescherming tegen oneffenheden (PC)  $\geq 0,5$  mm  
Kortstondige belasting (CS)  $\geq 10$  kPa  
Statische belasting (CC)  $\geq 2$  kPa  
Dynamische belasting (DL) cycles  $\geq 10.000$

**2**  
**> 150**  
**> 50**  
**> 150.000**



### BRAND

Brandklasse

Efl

### ADVIES

Minimaal 24 uur voor installatie bij een temperatuur van 20°C acclimatiseren in dichte verpakking. Op de begane grond of bij nieuwbouw ook op de verdieping vloer eerst een Antra-Line vochtscherm plaatsen. De vloerplaten rondom 10mm vrij leggen van de wand of andere obstakels.

ALLES VOOR JE VLOER!

**CC** **PRO**

Artikelnummer  
**4913113319**

Scan deze **QR**  
voor meer info.



**CC** **PRO**

**ONDERVLOERPLATEN**

VOOR LAMINAAT  
EN PARKET

**BROWN-  
PACK 10dB**

