

Goed onderhoud verlengt de levensduur van houten oppervlakken.

RUBIO MONOCOAT TECHNOLOGIE

De Rubio Monocoat **Oil Plus 2C** werkt op basis van moleculaire binding. Waardoor het op voorhand geen voeding nodig heeft. Preventief onderhoud, zoals bijvoorbeeld een voedende zeep, is niet nodig. Bij vuil, vlekken en/of slijtage is het advies onderstaande stappen te volgen.

STAP 1: REINIGING BIJ VUIL

ALL NATURAL WOOD CLEANER

→ VLOER

Met deze reiniger wordt vuil verwijderd in plaats van verplaatst door de probiotische formule. Waardoor er geen laag achter blijft. De geconcentreerde variant is er voor grote oppervlakken zoals houten vloeren.



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY

→ MEUBEL

Eenvoudig direct op het oppervlak sprayen. Het vuil wordt verwijderd in plaats van verplaatst door de probiotische formule. Waardoor er geen laag achter blijft. De spray is er voor kleinere oppervlakken, zoals meubels.

STAP 2: REINIGING BIJ LICHTE SLIJTAGE

RENEW

→ VLOER & MEUBEL

Renew is een gebruiksklaar product dat oppervlakken behandeld met Oil Plus 2C opfrist, herstelt en beschermt. Renew wordt gebruikt wanneer het oppervlak te droog of ruw aanvoelt, of wanneer de afwerking afgesleten is door intensief gebruik.



DEEP CLEANER

→ VLOER

Een reiniger met extreme ontvettende werking. Voor het verwijderen van bijvoorbeeld stoelstrepen of afdrucken van pootjes. Het verwijdert hardnekkig vuil vanuit de nerven. Tevens erg geschikt als voorbereiding op behandeling met de Universal Maintenance Oil2 Mix.



STAP 3: ONDERHOUD BIJ SLIJTAGE/ACHTERUITGANG VAN HET GEHELE OPPERVLAK



UNIVERSAL MAINTENANCE OIL 2 MIX (OP KLEUR)

→ VLOER & MEUBEL

Wanneer het hout dof is geworden, of voor het oprisfen van de kleur of geven van nieuwe voeding. Kaal schuren is niet nodig is, waardoor het geschikt is voor particulier gebruik. De onderhoudsolie wordt gemixt met 20/100ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C in de kleur van het te behandelen oppervlak. Bij gemiddeld gebruik is het advies eens per 3 jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren.

STAP 4: VLEKKENREINIGERS BIJ SPECIFIEKE VLEKKEN



GREASE REMOVER

Voor het verwijderen van vetvlekken



LIMESPOT REMOVER

Voor het verwijderen van kalkvlekken



TANNIN REMOVER

Voor het verwijderen van vlekken veroorzaakt door de reactie van zuur en water. De vlekken zijn altijd donkerblauw tot zwart van kleur.

ALGEMENE TIPS VOOR HET VERLENGEN VAN DE LEVENSDUUR:

- ✓ Werk lokale krassen bij met Oil Plus 2C 100 ml Component A.
- ✓ Voorkom te vaak reinigen met water. Droogreinen heeft de voorkeur.
- ✓ Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en andere chemicaliën, zoals chloor, terpentijn, e.d.
- ✓ Zorg voor een luchtvochtigheid in de ruimte tussen de 55% en 65%. Maak eventueel gebruik van een luchtbevochtiger.
- ✓ Vermijd langdurig stilstaand water.
- ✓ Plaats beschermviltjes van goede kwaliteit onder meubilair. Wij adviseren het vilt van scratch-no-more.
- ✓ Plaats matten bij de buitendeuren om zand, vuil en vocht zoveel mogelijk tegen te houden.
- ✓ Bij onvoldoende onderhoud of zeer intensief gebruik kan renovatie door een professional noodzakelijk zijn.

WAARSCHUWING: Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden. Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid.